









# MD738

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	DUAL (kg)		
9.5R17.5	G/14	129/127L	16.5	6.75	842	240	1850	750	1750	750
9.5R17.5	H/16	143/141J	16.5	6.75	842	240	2725	875	2575	875
 215/75R17.5	H/16	135/133J	15.0	6.00	767	211	2180	850	2060	850
 235/75R17.5	G/14	132/130M	16.0	6.75	797	233	2000	775	1900	775
 235/75R17.5	H/16	143/141J	16.0	6.75	797	233	2725	875	2575	875
 11R22.5	G/14	144/142L	20.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
 11R22.5	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
 12R22.5	J/18	152/149L	20.6	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
275/70R22.5	H/16	148/145J	18.0	8.25	964	276	3150	900	2900	900
 295/80R22.5	H/16	150/147L	20.6	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
 295/80R22.5	J/18	152/149L	20.6	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
11R24.5	G/14	146/143L	22.6	8.25	1116	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	22.6	8.25	1116	279	3250	830	3000	830

 Made in Thailand available

[www.zc-rubber.com](http://www.zc-rubber.com)

## CARACTERÍSTICAS CLAVES

- Excelente neumático para eje de tracción en/fuera de la carretera.
- Agresiva y óptima banda de auto - limpieza con ranuras laterales proporciona un rendimiento notable en todas las condiciones climáticas, tanto como en /fuera de la carretera.

