



CAMIONETAS LIVIANAS / Dentro y fuera de carretera

SL369



M+S

TAMAÑO DE LLANTA	14 - 20
SERIES	45 - 80
CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD	S - V



ON&OFF



Freno



Tracción en Mojado



Kilometraje

Beneficios y Características

Diseño de ranuras en zig-zag que ofrece un excelente drenaje garantizando una mayor tracción en carretera mojada.

Diseño de bloques anchos que ayudan a mejorar la estabilidad y minimizan la emisión de ruido lo que la hace ser confortable dentro y fuera de carretera.

Su estructura reforzada en las paredes laterales previene daños en los costados y ayuda a prevenir cortes y agresiones.

Tamaño	Índice de Servicio	Estándar de Llanta	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Max. Carga (kg)	Max. Presión de Aire (kpa)	UTQG
* 175/70R14	84T	5.0J	177	602	500	300	440 A A
* 175/80R14	88T	5.0J	177	636	560	300	440 A A
205/65R15	94H	6.0J	209	647	670	300	500 A A
205/70R15	96H	6.0J	209	669	710	300	500 A A
225/70R15	100T	6.5J	228	697	800	300	500 A A OWL
265/70R15	112T	8.0J	272	753	1120	300	500 A A
P215/75R15	100S	6.0J	216	703	800	300	500 A A
235/75R15 XL	109S	6.5J	235	733	1030	350	500 A A OWL
205/60R16	92H	6.0J	209	652	630	300	500 A A
235/60R16	100T	7.0J	240	688	800	300	500 A A
215/70R16	100T	6.5J	221	708	800	300	500 A A
225/70R16	103T	6.5J	228	722	875	300	500 A A
P235/70R16	106S	7.0J	240	736	950	300	500 A A
245/70R16 XL	111S	7.0J	248	750	1090	350	500 A A
255/70R16	111T	7.5J	260	764	1090	300	500 A A OWL
265/70R16	112S	8.0J	272	778	1120	300	500 A A
275/70R16	114S	8.0J	279	792	1180	300	500 A A
225/75R16 XL	108T	6.0J	223	744	1000	350	500 A A
235/75R16 XL	112S	6.5J	235	758	1120	350	500 A A
245/75R16	111S	7.0J	248	774	1090	300	500 A A
265/75R16	116S	7.5J	267	804	1250	300	500 A A
205/80R16 XL	104S	5.5J	203	734	900	350	440 A A
215/80R16 XL	107S	6.0J	216	750	975	350	440 A A
* 225/65R17	102T	6.5J	228	724	850	300	500 A A
235/65R17	104S	7.0J	240	738	900	300	500 A A
245/65R17	107S	7.0J	248	750	975	300	500 A A
* 255/65R17	110T	7.5J	260	764	1060	300	500 A A
265/65R17	112S	8.0J	272	776	1120	300	500 A A
* 225/70R17 XL	108S	6.5J	228	748	1000	350	500 A A
245/70R17	110T	7.0J	248	776	1060	300	500 A A
255/70R17	112T	7.5J	260	790	1120	300	500 A A
265/70R17	115T	8.0J	272	804	1215	300	500 A A
285/70R17	117T	8.5J	292	832	1285	300	500 A A
235/75R17	109T	6.5J	235	784	1030	300	500 A A
245/75R17	112T	7.0J	248	800	1120	300	500 A A
255/75R17	115T	7.0J	255	814	1215	300	500 A A
265/60R18	110T	8.0J	272	775	1060	300	500 A A
265/65R18	114T	8.0J	272	801	1180	300	500 A A
275/65R18	116T	8.0J	279	815	1250	300	500 A A
275/45R20 XL	110H	9.0J	273	756	1060	350	500 A A
265/50R20 XL	111T	8.5J	277	774	1090	350	500 A A
285/50R20 XL	116V	9.0J	297	794	1250	350	500 A A
275/55R20	113S	8.5J	284	810	1150	300	500 A A
275/60R20	115T	8.0J	279	838	1215	300	500 A A

CAMIONETAS LIVIANAS / Dentro y fuera de carretera

SL369

Tamaño	LR/PR	Índice de Servicio	Estándar de Llanta	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Max. Carga (kg)	Max. Presión de Aire (kpa)	TT/TL
31x10.50R15LT	C/6PR	109Q	8.5J	268	775	1030	350	TL OWL
35x12.50R17LT	E/10PR	121Q	10.0J	318	877	1450	450	TL
LT235/75R15	C/6PR	104/101 Q	6.5J	235	733	900/825	350	TL
LT235/75R15	D/8PR	110/107Q	6.5J	235	733	1060/975	450	TL
LT245/70R16	E/10PR	118/115Q	7.0J	248	750	1320/1215	550	TL
LT265/70R16	E/10PR	121/118Q	8.0J	272	778	1450/1320	550	TL OWL
LT305/70R16	E/10PR	124/121R	9.0J	311	834	1600/1450	450	TL
LT225/75R16	E/10PR	115/112 Q	6.0J	223	744	1215/1120	550	TL
LT245/75R16	E/10PR	120/116 Q	7.0J	248	774	1380/1260	550	TL OWL
LT265/75R16	E/10PR	123/120 Q	7.5J	267	804	1550/1400	550	TL OWL
LT285/75R16	D/8PR	122/119Q	8.0J	286	834	1500/1360	450	TL
LT285/75R16	E/10PR	126/123Q	8.0J	286	834	1700/1550	550	TL
LT315/75R16	E/10PR	127/124R	8.5J	313	878	1750/1600	450	TL
LT205/80R16	D/8PR	110/108S	5.5J	203	734	1060/1000	450	TL OWL
LT215/85R16	E/10PR	115/112 Q	6.0J	216	772	1215/1120	550	TL
LT235/85R16	E/10PR	120/116 Q	6.5J	235	806	1380/1260	550	TL
▲ LT285/60R17	C/6PR	110Q	8.5J	292	774	1060	350	TL
LT245/70R17	E/10PR	119/116Q	7.0J	248	776	1360/1250	550	TL
LT265/70R17	E/10PR	121/118Q	8.0J	272	804	1450/1320	550	TL OWL
LT285/70R17	D/8PR	121/118Q	8.5J	292	832	1450/1320	450	TL
LT285/70R17	E/10PR	121/118Q	8.5J	292	832	1450/1320	550	TL
LT315/70R17	E/10PR	121/118R	9.5J	323	874	1450/1320	450	TL
LT245/75R17	E/10PR	121/118Q	7.0J	248	800	1450/1320	550	TL
LT235/80R17	E/10PR	120/117Q	6.5J	235	808	1400/1285	550	TL
▲ LT285/60R18	E/10PR	122/119Q	8.5J	292	799	1500/1360	550	TL
LT275/65R18	E/10PR	123/120Q	8.0J	279	815	1550/1400	550	TL
LT275/70R18	E/10PR	125/122S	8.0J	279	843	1650/1500	550	TL
LT305/55R20	E/10PR	121/118R	9.5J	316	844	1450/1320	450	TL
LT275/65R20	E/10PR	126/123S	8.0J	279	866	1700/1550	550	TL


▲ Disponible en Q2 2017

Hecho en Tailandia disponible



M+S

TAMAÑO DE LLANTA	15 - 20
SERIES	55 - 85
CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD	Q - S



Beneficios y Características

Diseño de ranuras en zig-zag que ofrece un excelente drenaje garantizando una mayor tracción en carretera mojada.

Diseño de bloques anchos que ayudan a mejorar la estabilidad y minimizan la emisión de ruido lo que la hace ser confortable dentro y fuera de carretera.

Su estructura reforzada en las paredes laterales previene daños en los costados y ayuda a prevenir cortes y agresiones.